

CARA MELAKUKAN ASPHALT COLDMIX MENGGUNAKAN BITTU-PATCH



Diproduksi Oleh :



Joint Sealant, Coldmix Asphaltic & Waterproofing

Alamat : Perum Regents Park Blok B6 No.
9-10, Ds. Cibalongsari, Kec. Klari,
Kab Karawang 41371

Telp/Wa : 081215115119

E-mail : yanegabittu@gmail.com

1. Tambal Lubang Selagi Masih Kecil

Bahan tambal “**Hotmix konvensional**” untuk penambalan lubang kecil sangat tidak ekonomis/praktis, baik dari segi penyiapan bahan tambal, maupun penyiapan peralatan. Bahan tambal *hotmix* pada lubang yang kecil juga cenderung susah untuk dipadatkan sehingga hasil yang didapat kurang memuaskan. Pada saat hujan, kebiasaan demikian akan berbahaya karena intrusi air ke badan jalan akan menyebabkan pelemahan struktur dan akan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah dalam waktu singkat. Lubang kecil dapat berubah jadi besar dan memerlukan biaya dan perawatan yang lebih besar. Dengan BITTU-PATCH penambalan dapat dilakukan sedini mungkin sehingga biaya perawatan menjadi lebih hemat.

2. Deskripsi Produk

BITTU-PATCH adalah bahan tambal lubang dengan aplikasi dingin berkualitas tinggi dan siap pakai, mudah diaplikasikan sepanjang tahun, baik musim panas maupun musim hujan. Mudah dipakai, tidak perlu *mixing*, tidak perlu persiapan khusus, sangat kompatibel dengan air. Proses pematangan sangat singkat sehingga *traffic* dapat berlangsung kembali segera setelah aplikasi penambalan selesai. BITTU-PATCH Mempunyai adhesifitas yang kuat dan mengandung bahan *anti-stripping*, sehingga dapat menyatu dengan badan jalan dan tahan terhadap pengaruh air. BITTU-PATCH dapat disimpan lebih dari satu tahun, sehingga dapat mempermudah *management* pemeliharaan jalan dan *storage*.

3. Cara Pengaplikasian

1. Bersihkan lubang dari debu dan kotoran, dengan menggunakan *air compressor* atau dengan sapu lidi. Agar hasil pembersihan menjadi maksimal bila perlu semprot juga dengan menggunakan air bersih.



2. Buka kemasan BITTU-PATCH, lalu tuangkan secukupnya pada area yang akan ditambal.



3. Padatkan dengan memberi beban yang berat seperti menggunakan stamper atau berat kendaraan.



4. Proses selesai, traffic dapat kembali dibuka

4.Keunggulan Produk

1. Ready Mix Produk, dapat disimpan lama dan siap digunakan setiap saat.
2. Adhesi kuat dan mudah dipadatkan.
3. Sangat kompatibel dengan air, penambalan dapat dilakukan pada kondisi lubang yang basah.
4. Open *traffic* dapat dilakukan segera setelah penambalan selesai.



Diproduksi Oleh :



Joint Sealant, Coldmix Asphaltic & Waterproofing